

OLIO DA TAGLIO SINTETICO A BASE ESTERE

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

Il MAIN-CUT SYNT 46 è un prodotto intero esente da olio minerale e cloro, per operazioni gravose di taglio.

La sua speciale formulazione garantisce costanti prestazioni, bassa fumosità, elevata resistenza all'invecchiamento, ottimo potere antiruggine.

È idoneo anche per maschiatura gravose e alcune lavorazioni di stampaggio, sia come additivo che utilizzato tal quale. Inoltre questo prodotto è consigliato per la lubrificazione minimale.

VANTAGGI

- consente di ottenere ottime finiture superficiali
- bassissima fumosità
- massimo livello eco/tossicologico per l'assenza di olio minerale
- elevate proprietà antiruggine
- facilmente lavabile con i più comuni solventi e detergenti alcalini
- elevata stabilità
- lunga durata degli utensili

SICUREZZA

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute. Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella scheda di Igiene e sicurezza del lavoro, che può essere richiesta presso la MAINOIL S.R.L. Può essere stoccato nell'imballo originale per un massimo di sei mesi, a temperature comprese tra circa + 5 °C e massimo 50 °C.

CARATTERISTICHE TECNICHE/FISICHE

CARATTERISTICHE	METODO	VALORE
Colore	ASTM D-1500	1.5
Aspetto		Liquido omogeneo velato
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	46 mm ² -s
Densità a 15°C	ASTM D 1298	0,92 kg-dm ³
Punto di infiammabilità	ASTM D 93	300° C
Punto di scorrimento	ASTM D 97	-15°C

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione