

GRASSO MULTIPURPOSE E.P. ALL'IDROSSISTEARATO DI LITIO

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

MAIN-GREASE GR WW EP 2 è un grasso lubrificante a base di saponi di litio, opportunamente additivato E.P. (Estreme Pressioni) utilizzabile in un ampio intervallo di temperature di esercizio (da - 20°C a + 120°C).

IMPIEGHI

Date le sue proprietà **MAIN-GREASE GR WW EP 2** sostituisce singolarmente ogni altro tipo di grasso (al calcio, al sodio, a base mista, all'alluminio, etc.) per cui può essere impiegato nelle più svariate applicazioni: cuscinetti piani o a rotolamento lubrificazione di macchinario industriale, edile, stradale e, in genere, quando si verificano contemporaneamente condizioni di alta temperatura (sino a + 120°C) e/o presenza di acqua.

MAIN-GREASE GR WW EP 2 è particolarmente idoneo per la lubrificazione generale degli autoveicoli: mozzi ruote, pompe acqua, dinamo, e quella dei cuscinetti di macchine di uso industriale motorino di avviamento, supporti cingoli trattori ed ogni altra lubrificazione a grasso di macchine agricole.

Il **MAIN-GREASE GR WW EP 2** può essere applicato manualmente oppure con impianti centralizzati.

SICUREZZA

Non sono previste particolari precauzioni nell'utilizzo del **MAIN-GREASE GR WW EP 2** oltre alle normali pratiche di igiene e cautela. Per maggiori dettagli richiedere la Scheda di Sicurezza al Servizio Tecnico.

CARATTERISTICHE TECNICHE/FISICHE

CARATTERISTICHE	VALORE
Gradazione NLGI	2
Colore	Ambrato
Aspetto	Pomatoso
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi mm/10 ASTM D 217	265 – 295
Punto di goccia ASTM D 566	185°C
Corrosione su rame IP 112 B 5	Negativa
Resistenza al dilavamento ASTM D 1264 perdita in peso	6 gr
Viscosità apparente Grad. Scorr 25 S-1	410 poises
Wheel Bearing Test ASTM D 1263 perdita in peso lubrificazione	2,5 gr Buona
Prova Timken ASTM D 250 E OK Value	45 lbs

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione