

## Grasso Stauffer grafitato

### DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

**MAIN-GREASE ST GR** è un grasso al calcio "Stauffer", dotato di eccellenti caratteristiche lubrificanti, protettive, antiusura, garantite dalla presenza della Grafite che esalta la resistenza ai carichi. Le sue spiccate proprietà protettive ed anticorrosive lo rendono particolarmente efficace nella preservazione delle superfici dall'azione dilavante dell'acqua e da quella aggressiva dell'umidità e degli ambienti salini, o comunque corrosivi.

### IMPIEGHI

**MAIN-GREASE ST GR** è consigliato, per le sue peculiari proprietà, per la lubrificazione di ralle, balestre, catene di trasmissione, piani di scorrimento sottoposti a forti carichi e in genere per organi grossolani e lenti, specialmente se operanti in ambienti polverosi e umidi.

Il prodotto esplica perfettamente le sue funzioni per temperature d'impiego variabili da -15°C a +70°C. **ST GR**, nella gradazione NLGI 2, può essere applicato manualmente o mediante l'uso di pompe idonee al travaso di grassi lubrificanti in impianti centralizzati.

Per la versione di gradazione NLGI 3, difficilmente pompabile, si consiglia l'applicazione manuale.

### SICUREZZA

Non sono previste particolari precauzioni nell'utilizzo del **MAIN-GREASE ST GR** oltre alle normali pratiche di igiene e cautela. Per maggiori dettagli richiedere la Scheda di Sicurezza al Servizio Tecnico.

### CARATTERISTICHE TECNICHE/FISICHE

CARATTERISTICHE	ST GR	ST GR
Gradazione NLGI	2	3
Colore	Nero	Nero
Aspetto	Pomatoso	Pomatoso
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi mm/10 ASTM D 217	265 – 295	310-340
Punto di goccia ASTM D 566	90°C	90°C

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione