

Grasso speciale per lubrificazione delle "ralle" degli autosnodati

## DESCRIZIONE e APPLICAZIONI

Il **MAIN-GREASE RALLE** è un grasso ad alta adesività, di colore nero, con una buona resistenza all'azione dilavante dell'acqua.

Il **MAIN-GREASE RALLE** è specificatamente formulato per la lubrificazione delle "ralle" degli autosnodati. E' inoltre utilizzabile per temperature di impiego fino a 130°C.

## SICUREZZA

Non sono previste particolari precauzioni nell'utilizzo del **MAIN-GREASE LUBRISYNT** oltre alle normali pratiche di igiene e cautela. Per maggiori dettagli richiedere la Scheda di Sicurezza al Servizio Tecnico.

## CARATTERISTICHE TECNICHE/FISICHE

CARATTERISTICHE	VALORE
Colore	nero
Aspetto	Filante, pomatoso
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi mm/10 ASTM D 217	265 – 295
Penetrazione lavorata 10.000 doppi colpi mm/10 ASTM D 217	+30
Punto di goccia ASTM D 566	180°C
Comportamento all'acqua	Ottimo
Gradazione NLGI	2
Temperature d'escizio	-20°C/+130°C

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione