

LUBRIFICANTE PER MOTORI DIESEL MODERNI A TECNOLOGIA SINTETICA

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

MAIN-MOTOR ULTRA 10W/40 è un lubrificante *Low Saps* per motori *Heavy Duty* formulato con basi sintetiche specificatamente additate per risultare maggiormente compatibili con i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico adibiti al controllo delle emissioni, consentendo contestualmente un risparmio di carburante

PROPRIETÀ

- **PROTEZIONE DEI SISTEMI POST-TRATTAMENTO:** protegge e soddisfa le più alte specifiche di prestazione OEM per i veicoli dotati di dispositivi post-trattamento;
- **FUEL ECONOMY:** la speciale formulazione riduce i costi operativi fornendo un risparmio di carburante;
- **PROTEZIONE CONTRO L'USURA**
- **PULIZIA DEL MOTORE**
- **RIDOTTO BORE POLISHING**

UTILIZZO

MAIN-MOTOR ULTRA 10W/40 è raccomandato per la lubrificazione dei motori diesel sovralimentati con intervalli di cambio olio prolungati ed a basse emissioni con tecnologie anche EURO V.

Può definirsi prodotto multifunzionale da impiegare su tutti i tipi di flotte sui diesel veloci, nel movimento terra e motori diesel marini sovralimentati.

SPECIFICHE

ACEA E9/E7;
API CK-4,
DTFR 15C100;
MB 228.3;
VOLVO VDS-4;
Renault Truck RLD-3;
MAN M 3575;
MTU Type 2.1;
MACK EO-O Premium Plus;
Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a;
Deutz DQC III-10LA;
Cummins CES 20081;
Detroit Diesel DDC93K218;
JASO DH-2

SICUREZZA

Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato concepito. Tutte le altre informazioni sono disponibili nella Scheda di Sicurezza.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

CARATTERISTICHE	METODO	VALORE
Gradazione SAE J300		10W/40
Densità a 15°C, kg/dm ³	ASTM D 4052	0,865
Viscosità cinematica a 40°C cSt	ASTM D 445	100
Viscosità cinematica a 100°C cSt	ASTM D 445	14
Indice di viscosità	ASTM D 2270	150
Infiammabilità C.O.C. °C	ASTM D 92	220
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 5950	<-36
Total Base Number	ASTM D 2896	10

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.
Il venditore non sarà responsabile di eventuali guasti, danni o inconvenienti risultanti dall'uso improprio del prodotto o in combinazione con altre sostanze.