

LUBRIFICANTE 100% SINTETICO PER MOTORI 2T AD ALTE PRESTAZIONI

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

Il **MAIN-MOTOR 2T SYNTH** è un olio lubrificante totalmente sintetico da impiegarsi in miscela con benzina per motori due tempi raffreddati ad aria o a liquido. Idoneo per motori con miscelazione automatica, questo prodotto al top della gamma, è formulato per gli utenti più esigenti, soprattutto per quelli che ricercano una efficienza di guida ottimale e una sicura protezione del motore. Garantisce un raffreddamento e una pulizia dei cilindri ottimale, assicura una bassa fumosità allo scarico e permette al motore di ottenere il massimo della potenza formando un film tra le parti in attrito; aumenta la compressione.

USO

Il **MAIN-MOTOR 2T SYNTH** è un lubrificante progettato espressamente per gli scooter, le motociclette e motori 2T in genere di ultima generazioni che richiedono una lubrificazione molto performante.

SPECIFICHE

- API TC
- JASO FC
- ISO EGD

SICUREZZA

Non sono previste particolari precauzioni nell'utilizzo del **MAIN-MOTOR 2T MIX** oltre alle normali pratiche di igiene e cautela. Per maggiori dettagli richiedere la Scheda di Sicurezza al Servizio Tecnico.

CARATTERISTICHE TECNICHE/FISICHE

CARATTERISTICHE	METODO	VALORE
Aspetto	Visivo	Limpido
Colore	Visivo	Verde
Densità a 20°C, kg/lit	ASTM D 4052	0,870
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s	ASTM D 7279	39
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s	ASTM D 7279	7,6
Indice di viscosità	ASTM D 2270	14,8
Infiammabilità C.O.C. °C	ASTM D 92	210
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	-28

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione