

**Olio motore 100% sintetico per motori di recente tecnologia**

## DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

**MAIN-MOTOR TOUR 5W40** è un lubrificante 100% sintetico di nuova concezione specificatamente formulato per rispondere alle esigenze dei più recenti motori. Grazie alla bassa volatilità degli oli base sintetici selezionati, riduce il consumo d'olio, le emissioni di olio incombusto allo scarico, l'evaporazione, e le perdite d'olio in camera di combustione. La sua additivazione antiusura garantisce un'ottima protezione per tutte le parti mobili metalliche e riduce la necessità di manutenzione del motore. L'aumentata caratteristica di detergenza mantiene il motore pulito da fanghi, vernici e altri depositi nocivi. Questo prodotto inoltre, possiede una buona caratteristica di "fuel economy" che contribuisce ad un risparmio di carburante, e fornisce anche maggior efficienza al motore.

## PROPRIETÀ

**MAIN-MOTOR TOUR 5W40** è idoneo a motori alimentati a combustibili contenenti etanolo fino a E85. Per il suo basso contenuto SAPS (ceneri solfatate, fosforo, zolfo), risulta particolarmente adatto a motori benzina e diesel con sistemi catalitici (DPF, TWC, SCR/urea), proteggendo i sistemi di emissione, e aiutando inoltre a ridurre le emissioni inquinanti. Data la gradazione multigrada, può essere impiegato in un ampio intervallo di temperature e facilita le partenze a freddo.

## USO

**MAIN-MOTOR TOUR 5W40** è raccomandato per l'utilizzo in tutte le autovetture equipaggiate con motorizzazioni che richiedono le specifiche indicate in questa scheda. Consultare il libretto di uso e manutenzione del veicolo, per gli intervalli di cambio olio.

## SPECIFICHE

API SN/CF; ACEA C3; MB 229.1; VW 502.00/505.01; ILSAC GF-5.

## SICUREZZA

Non sono previste particolari precauzioni nell'utilizzo del **MAIN-MOTOR TOUR 5W/40** oltre alle normali pratiche di igiene e cautela. Per maggiori dettagli richiedere la Scheda di Sicurezza al Servizio Tecnico.

## CARATTERISTICHE TECNICHE/FISICHE

CARATTERISTICHE	METODO	VALORE
Gradazione SAE J300		5W/40
Densità a 20°C, kg/lt	ASTM D 4052	0,865
Viscosità cinematica a 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7279	84
Viscosità cinematica a 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7279	13,8
Indice di viscosità	ASTM D 2270	170
Infiammabilità C.O.C. °C	ASTM D 92	230
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 5950	-36
Colore	ASTM D 1500	3,0
Aspetto	Visivo	Limpido
CCS -30°C	ASTM 5293	6000 cP