

LUBRIFICANTE SINTETICO AD ALTE PRESTAZIONI

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

Il **MAIN-MOTOR VR1 RACING 5W50** è un olio motore sintetico di alta qualità formulato specificatamente per ottenere eccezionali prestazioni nei motori sia benzina che diesel, in grado di soddisfare le esigenze anche di motori sovralimentati di nuova concezione, idoneo nell'impiego di motori catalizzati ed alimentati a GPL.

PROPRIETÀ

- ELEVATO POTERE DETERGENTE/DISPERDENTE
- PRESTAZIONI AD ELEVATI GIRI
- MASSIMA PROTEZIONE CONTRO L'USURA

SPECIFICHE

ACEA A3/B4;
API SN, SM, CF;
VW 501.01, 502.00, 505.00;
MB 229.3, 229.5;
BMW LL-01
GM-LL-B-025
RENAULT RN0700, RN0710;
PORSCHE A40

SICUREZZA

Non sono previste particolari precauzioni nell'utilizzo di **MAIN-MOTOR VR1 RACING 5W50** oltre alle normali pratiche di igiene e cautela. Per maggiori dettagli richiedere la Scheda di Sicurezza al Servizio Tecnico.

CARATTERISTICHE TECNICHE/FISICHE

CARATTERISTICHE	METODO	VALORE
Gradazione SAE J300		5W/50
Densità a 15°C, kg/dm ³	ASTM D 1298	0,865
Viscosità cinematica a 100°C cSt	ASTM D 445	17,0
Indice di viscosità	ASTM D 2270	155
Infiammabilità C.O.C. °C	ASTM D 92	214
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	-33
T.B.N.	ASTM D 2896	8.5

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione