

LUBRIFICANTE AD ALTE PRESTAZIONI PER DIFFERENZIALI E ASSALI

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

MAIN-MOTOR SPECIAL 80W/90 LS è un lubrificante di alta qualità per cambi e differenziali che operano in condizioni di carico elevate per differenziali autobloccanti e per assali.

PROPRIETÀ

MAIN-MOTOR SPECIAL 80W/90 LS può essere usato con ingranaggi, differenziali, differenziali ipoidi di ciclomotori, veicoli commerciali, macchinari per movimento terra e agricoli.

- Eccezionale protezione contro corrosione, rigatura e usura.
- Intervalli di cambio olio prolungati.
- Buona protezione EP.
- Elevata resistenza all'ossidazione e alla corrosione, garantendo una lunga durata d'esercizio.
- Alto indice di viscosità che si traduce in una giusta viscosità a caldo e a freddo.
- Prevenzione sull'effetto *drainage* ossia la creazione a freddo di un canale che impedisce una corretta lubrificazione.
- Ottima capacità di lubrificazione in condizioni di estrema pressione (EP).
- Alte proprietà untuosanti che assicurano protezione delle superfici degli ingranaggi, satelliti, planetari, ecc.

SPECIFICHE

API GL-5
API MT-1
MAN 342 M2
MIL-PRF 2105E
SCANIA STO 2:A
ZF TE-ML 05B/ 07A/ 12B/ 16F/ 17B/ 19C/ 21B
ARVIN MERITOR
SAE J2360
DAF
IVECO
MACK G0-J

CARATTERISTICHE TECNICHE/FISICHE

CARATTERISTICHE	METODO	VALORE
Gradazione	SAE	80W90
Densità a 15°C kg/dm ³	ASTM D1298	0,9
Viscosità a 100°C cSt	ASTM D445	17.0
Indice di viscosità	ASTM D2270	110
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	220
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-30

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione