

LUBRIFICANTE 100% SINTETICO DI ALTISSIMA QUALITÀ

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

Il **MAIN-MOTOR XL-III 0W/30** è un lubrificante formulato con basi e additivi top technology di altissima qualità, espressamente sviluppato per la lubrificazione delle motorizzazioni del gruppo Volkswagen che equipaggiano le autovetture e i mezzi commerciali per i quali è richiesto un prodotto rispondente alle specifiche VW 503 00, 506 00 e 506 01 ovvero di Long Life Service.

PROPRIETÀ

- Massimizza gli intervalli di sostituzione in accordo con le prescrizioni del costruttore
- Eccellenti qualità di scorrevolezza alle basse temperature, proprietà che facilita gli avviamenti a freddo del motore
- Ottime caratteristiche di fuel economy con conseguente riduzione delle emissioni di CO₂ allo scarico
- Il prodotto non deve essere utilizzato su motorizzazioni per le quali non vengano prescritti o ammessi lubrificanti rispondenti a tali specifiche prestazionali

USO

Il **MAIN-MOTOR XL-III 0W/30** è raccomandato per l'utilizzo in tutte le autovetture equipaggiate con motorizzazioni che richiedono le specifiche indicate in questa scheda. Consultare il libretto di uso e manutenzione del veicolo, per gli intervalli di cambio olio.

SPECIFICHE

ACEA A5/B5; VW 503 00, 506 00, 506 01

SICUREZZA

Non sono previste particolari precauzioni nell'utilizzo del **MAIN-MOTOR XL-III 0W/30** oltre alle normali pratiche di igiene e cautela. Per maggiori dettagli richiedere la Scheda di Sicurezza al Servizio Tecnico.

CARATTERISTICHE TECNICHE/FISICHE

CARATTERISTICHE	METODO	VALORE
Gradazione SAE J300	ASTM D 4052	0W/30
Densità a 15°C, kg/lt	ASTM D 445	0,865
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	53
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s	ASTM D 2270	9,7
Indice di viscosità	ASTM D 92	160
Infiammabilità C.O.C. °C	ASTM D 97	220
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 2896	-35