

LUBRIFICANTE MULTIGRADO MINERALE MULTIMOTOR

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

MAIN-MOTOR TURBO 20W/50 è un olio minerale multigrado formulato con una combinazione unica di additivi, incluso un livello medio di detergenti compatibile con gli elastomeri delle guarnizioni. Offre un eccellente controllo dei consumi di olio, buona stabilità al taglio e un migliore avviamento a freddo per prevenire l'usura del motore dopo prolungati periodi di inattività.

MAIN-MOTOR TURBO 20W/50 è formulato con una miscela di basi minerali selezionate e con un pacchetto moderno di specifici additivi di tipo detergente/disperdente, antiusura, miglioratore dell'Indice di Viscosità e per abbassare il punto di scorrimento.

Data l'elevata viscosità a caldo garantisce la riduzione del fenomeno di passaggio di lubrificante nella camera di combustione.

PROPRIETÀ

- La protezione totale del motore in qualsiasi condizione di esercizio.
- L'alto Indice di Viscosità ne permette l'utilizzo in qualsiasi condizione climatica.
- Eccellente fluidità alle basse temperature ambientali, per facilitare le partenze a freddo.
- Ottima resistenza all'ossidazione alle alte temperature, per una lunga durata in servizio.
- Ridotti consumi di lubrificante nelle autovetture con elevato chilometraggio.
- La maggiore efficienza ed affidabilità del motore ed i più lunghi intervalli di cambio, consentono minori costi operativi.

USO

MAIN-MOTOR TURBO 20W/50 è stato sviluppato per motori benzina e diesel che rispondono alle specifiche sotto riportate.

Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore dell'autovettura.

SPECIFICHE

API SL;
API CF;
MB 229.1;
VW 501.01/505.00

SICUREZZA

Non sono previste particolari precauzioni nell'utilizzo di **MAIN-MOTOR TURBO 20W/50** oltre alle normali pratiche di igiene e cautela.

Per maggiori dettagli richiedere la Scheda di Sicurezza al Servizio Tecnico.

CARATTERISTICHE TECNICHE/FISICHE

CARATTERISTICHE	METODO	VALORE
Gradazione SAE J300		20W50
Densità a 15°C, kg/dm ³	ASTM D 1298	0,880
Viscosità cinematica a 100°C cSt	ASTM D 445	17,0
Indice di viscosità	ASTM D 2270	125
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D 92	224
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	-21
Total Base Number, mgKOH/g	ASTM D 2896	11

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.