

## COMPOUND PER IMBUTITURA ACCIAI INOX

### DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

Il **MAIN-CUT DRAW 180** è un compound lubrificante realizzato con basi minerali severamente raffinate, untuosanti e speciali additivi E.P. inattivi.

Il **MAIN-CUT DRAW 180**, grazie alla particolare formulazione, migliora lo scorrimento plastico del materiale con conseguente miglioramento della vita utile degli stampi.

Il **MAIN-CUT DRAW 180** è stato specificatamente studiato per le operazioni di imbutitura su lamiera d'acciaio inossidabile aventi medi/alti spessori.

Il prodotto è applicabile a pennello, mediante rullo e tamponi; può essere facilmente rimosso dai pezzi lavorati tramite soluzioni alcaline calde o solventi.

### VANTAGGI

- consente di ottenere ottime finiture superficiali
- bassissima fumosità
- elevate proprietà antiruggine
- facilmente lavabile con i più comuni solventi e detergenti alcalini
- elevata stabilità
- lunga durata degli utensili da tranciatura e stampaggio

### SICUREZZA

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute. Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella scheda di Igiene e sicurezza del lavoro, che può essere richiesta presso la MAINOIL S.R.L. Può essere stoccato nell'imballo originale per un massimo di sei mesi, a temperature comprese tra circa + 5 °C e massimo 50 °C.

### CARATTERISTICHE TECNICHE/FISICHE

CARATTERISTICHE	METODO	VALORE
Colore	ASTM D-1500	Paglierino
Aspetto		Limpido
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	160 mm <sup>2</sup> -s
Densità a 15°C	ASTM D 1298	1,170 kg-dm <sup>3</sup>
Punto di infiammabilità	ASTM D 93	>180° C

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione