

COMPOUND PER IMBUTITURA ESENTE OLIO E CLORO

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

Il **MAIN-CUT DRAW DX 90** è formulato con speciali esteri sintetici biodegradabili, additivi untuosanti ed E.P. inattivi, senza cloro o altri componenti chimicamente attivi che potrebbero macchiare i metalli lavorati. Il prodotto risponde all'esigenza di impiegare nelle operazioni meccaniche di deformazione a freddo, prodotti assolutamente innocui per gli operatori e che non creino problemi nella fase di smaltimento.

Il **MAIN-CUT DRAW DX 90**, grazie alla sua innovativa formulazione, consente operazioni di imbutitura e trafilatura particolarmente difficoltose, diminuendo l'usura di matrici, spallette, punzoni e migliorando, nel contempo, la produttività e la finitura dei particolari in lavorazione.

APPLICAZIONI

Il **MAIN-CUT DRAW DX 90** è un prodotto specificatamente studiato per operazioni di tranciatura veloce e di precisione, imbutitura e trafilatura quando è necessaria una spiccata azione refrigerante e lubrificante.

Il **MAIN-CUT DRAW DX 90** non svolge azione aggressiva sui pezzi lavorati, ed assicura un'elevata azione protettiva anche per periodi medi/lunghi di immagazzinamento.

SALUTE E SICUREZZA

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute. Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella scheda di Igiene e sicurezza del lavoro, che può essere richiesta presso la MAINOIL SRL.

CARATTERISTICHE TECNICHE/FISICHE

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	VALORE
Colore	---	Paglierino
Aspetto	---	Limpido
Viscosità a 40°C	cSt	46
Densità a 15°C	kg-dm ³	0,920
Corrosione su rame	UNI 20035	1A
P.to di infiammabilità	°C	235

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione