

OLIO DA TAGLIO SINTETICO INTERO

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

MAIN-CUT SYNT 6 è un prodotto intero esente da olio minerale e cloro per operazioni di foratura profonda e rettifica. La sua speciale formulazione garantisce la massima lubrificazione in tutte le condizioni di utilizzo. L'uso di esteri sintetici garantisce un costante film lubrificante sui pattini di scorrimento.

Per le sue caratteristiche il prodotto può essere impiegato in operazioni di rettifica anche gravose.

PROPRIETÀ

- CONSENTE DI OTTENERE OTTIME FINITURE SUPERFICIALI
- BASSISSIMA FUMOSITÀ
- MASSIMO LIVELLO ECO/TOSSICOLOGICO PER L'ASSENZA DI OLIO MINERALE E CLORO
- ELEVATE PROPRIETÀ PROTETTIVE
- FACILMENTE LAVABILE CON I PIÙ COMUNI SOLVENTI E DETERGENTI ALCALINI
- ELEVATA STABILITÀ FISICO-CHIMICA
- LUNGA DURATA DELLE PRESTAZIONI DI TAGLIO

SICUREZZA E STOCCAGGIO

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato, non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella scheda di Sicurezza del prodotto.

Può essere stoccato nell'imballo originale per un massimo di sei mesi, a temperature comprese tra circa + 5 °C e massimo 50 °C.

CARATTERISTICHE TECNICHE/FISICHE

CARATTERISTICHE	METODO	VALORE
Colore	ASTM D-1500	Paglierino
Aspetto		Liquido omogeneo
Viscosità a 40°C	cSt	6,3
Densità a 15°C kg/dm ³	ASTM D 1298	0,86
Inflammabilità COC	ASTM D 92	170° C
Punto di scorrimento	ASTM D 97	-24° C
Corrosione su rame	ASTM D 4048	1A

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione