

GRASSO SPRAY MULTIUSO

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

MAIN-SPRAY MULTIGREASE è un grasso lubrificante multiuso ad alta adesività, resistente ai forti attriti, è particolarmente indicato per lubrificare per giunti meccanici. Resistente all'acqua e agli agenti atmosferici; la temperatura ideale di utilizzo varia da -10°C a +210°C.

MAIN-SPRAY MULTIGREASE viene usato come lubrificante per catene di montaggio industriali, macchine per lo stampaggio di materie plastiche, spin, riduttori, guide, ingranaggi, catene di moto e molto altro.

PROPRIETÀ

- Elevato potere lubrificante
- Elevata penetrabilità
- Ottima resistenza all'acqua e all'ossidazione
- Grasso filante molto aggrappante
- Contiene additivo EP (resistente a estreme pressioni)

USO

Prima di usare **MAIN-SPRAY MULTIGREASE** è consigliato pulire le superfici da trattare e agitare la bomboletta per alcuni secondi. **MAIN-SPRAY MULTIGREASE** è anche dotato di un piccolo tubicino che permette di accedere a punti meno accessibili.

SICUREZZA

Non sono previste particolari precauzioni nell'utilizzo del **MAIN-SPRAY MULTIGREASE** oltre alle normali pratiche di igiene e cautela. Per maggiori dettagli richiedere la Scheda di Sicurezza al Servizio Tecnico.

CARATTERISTICHE TECNICHE/FISICHE

CARATTERISTICHE	MAIN-SPRAY PULIFREN
Base	Miscela di oli e grassi ad elevata lubrificazione
Propellente	Idrocarburi denaturati inodori atossici
Aspetto	Grasso molto viscoso, paglierino, filante
Temperature d'impiego	-10°C a + 210°C