# FLUIDO PROTETTIVO AD AZIONE DEWATERING

## DESCRIZIONE

**MAIN-PROTECT CP** è un fluido protettivo formulato con basi leggere di natura sintetica ed evaporabili coadiuvate da particolari additivi antiruggine di tipo oleoso ed idrorepellenti.
Il prodotto rilascia sui pezzi metallici un film protettivo di medio spessore e di gradevole odore.
**MAIN-PROTECT CP** presenta un elevatissimo potere *dewatering*, che consente di rimuovere dai pezzi trattati l'eventuale presenza di fluidi acquosi provenienti da precedenti lavorazioni di asportazione truciolo, operazioni di sgrassaggio con detergenti acquosi o tracce di umidità ambientale presente nei capannoni industriali.

## APPLICAZIONI

**MAIN-PROTECT CP** può essere impiegato nella protezione di minuterie metalliche, alberi, ingranaggi, pezzi meccanici in genere, siano essi in acciaio al carbonio che in acciaio legato e su ghisa.

## SICUREZZA

Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato concepito.
Tutte le altre informazioni sono disponibili nella Scheda di Sicurezza.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

| DETERMINAZIONE | UNITA' DI MISURA | MAIN-PROTECT CP |
|---|---|---|
| ASPETTO | - | Limpido |
| COLORE | - | Bruno chiaro |
| DENSITA' A 15°C | Kg/dm3 | 0,775 |
| P.TO DI INFIAMMABILITA' | °C | 71 |
| DURATA PROTEZIONE | Mesi al chiuso | 5 |
| CAMERA NEBBIA SALINA | H | 5 |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.
Il venditore non sarà responsabile di eventuali guasti, danni o inconvenienti risultanti dall'uso improprio del prodotto o in combinazione con altre sostanze.